



Caractéristiques SLV Sitra M Up/Down  
Applique Murale Aluminium Blanc  
14W 1880lm - 830-840 CCT | Extérieur  
- IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255600                                                                           |
| EAN                          | 4024163252492                                                                    |
| Code Fabricant               | 1005153                                                                          |
| Marque                       | SLV                                                                              |
| Nom du fabricant             | SITRA M WL UP/DOWN LED outdoor wall-mounted light WH CCT switch 3000/4000K IP 65 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Puissance (W)                     | 14W                                |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1880lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 134.3                              |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Sitra                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 200 |
| Largeur (mm)  | 110 |
| Hauteur (mm)  | 84  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**