



**Caractéristiques Ledvance Surface Circulaire 350 18W 830 1440lm Blanc IP44 | Blanc Chaud**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 243730                          |
| EAN                          | 4058075617940                   |
| Code Fabricant               | 4058075617940                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | SF CIRC 350 V 18W 830 IP44 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 18W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1440lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                             |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50              |
| Référence Article    | Hublots LED        |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type             | Professionnel                      |
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]            |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours         |
| Gamme                          | SURFACE CIRCULAR 350               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 350 |
| Largeur (mm)  | 350 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**