



Caractéristiques Ledvance Hublot LED Orbis Sparkle 560 32W 3600lm 827-865 Variable Blanc | CCT - Télécommande

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 243898                                  |
| EAN                          | 4058075633193                           |
| Code Fabricant               | 4058075633193                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | ORBIS SPARKLE 560MM 32W REMOTE-CCT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Puissance (W)                     | 38W                                         |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Non dimmable                                |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs              |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Blanc réglable                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600lm                                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 95                                          |
| Facteur de puissance              | >0.50                                       |
| Référence Article                 | Hublots LED                                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Luminaires par Type            | Résidentiel                             |
| Montage                        | Surface                                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 broches                        |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Gamme                          | ORBIS                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 560 |
| Largeur (mm)  | 560 |
| Hauteur (mm)  | 120 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

