



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Eco 36W 3600lm - 865 Lumière Du  
Jour | 60X60cm - UGR <21

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 251081                      |
| EAN                          | 4099854187278               |
| Code Fabricant               | 4099854187278               |
| Marque                       | Ledvance                    |
| Nom du fabricant             | PANEL ECO 600 600 E 36W 865 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |
| Gamme                        | PANEL ECO 600               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 36W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3600lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 100                             |
| Indice de Protection           | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule               |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                  |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Référence Article              | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Encastré                   |
| UGR                           | < 21                       |
| Température de fonctionnement | 0 to +40                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                      |
| Matériaux                     | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier            | Blanc                      |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**