



**Caractéristiques Lot 4x Ledvance  
Panneau LED Compact Aluminium  
Blanc 33W 3630lm - 840 Blanc Froid |  
60x60cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 253105                             |
| EAN                          | 8719157059688                      |
| Code Fabricant               | 8719157059688                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x PL COMP 600 V 33W 840 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |
| Gamme                        | PANEL COMPACT                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                  |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3630lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 110                  |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule    |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles |
| Finition du Réflecteur         | Opaque               |
| Référence Article              | Panneau LED          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                               |
| Température de fonctionnement | -10 to +45                                     |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur  
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**