



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine SM136V G4 38.5W 6000lm -  
840 Blanc Froid | 120x20cm - UGR<19



[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 253375                                 |
| EAN                          | 8720169764224                          |
| Code Fabricant               | 8720169764224                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |
| Gamme                        | CoreLine                               |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 38.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 6000lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 155.8                                   |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]        |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Surface                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x20cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 53       |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**