



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Comfort Gen 2 33W 4320lm - 840 Koel  
Wit | UGR <19 -Zigbee Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 258037                              |
| EAN                        | 4099854514012                       |
| Fabrikantcode              | 4099854514012                       |
| Merk                       | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam              | PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19 LEDV   |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur)           | 100000                              |
| Product Serie              | PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN |

## Technische Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Techniek                | LED Geïntegreerd                     |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control        | Zigbee                               |
| Vervangt (Watt)         | 4x18                                 |
| Watt                    | 33W                                  |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                              |
| Dimbaar                 | Dimbaar met ZigBee                   |
| Kleurcode               | 840 Koel Wit                         |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit                        |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave          |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtkleur                   | Wit                    |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur           |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4320lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 131                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Powerfactor                  | >0.95                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |

## Afmetingen

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Afmetingen LED Paneel | 62.5x62.5cm |
| Lengte (mm)           | 620         |
| Breedte (mm)          | 620         |
| Hoogte (mm)           | 32          |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

